

Приложение №1 к Техническому заданию
"Таблица соответствия техническим требованиям"

№ требования	Требования	Технические характеристики	Привязка к характеристикам	Соответствие/ Не соответствие	Участник	Комментария
Технические характеристики. Основные требования						
TX-1	Страховочная система (слизикало), для позиционирования в рабочем положении и удержания от падения	- Обхват в бедрах: 50–65 см; - Обхват в поясе: 83–120 см; - Рост: 175–190 см; - Вес: не более 2600 г; - Наличие спинной и грудной точки крепления (D-ring) - не менее двух петель для крепления доп снаряжения; - максимальная нагрузка не менее 150 кг; - не менее 4 быстроразъемных пряжек фаст (2 на бедрах и 2 на поясе) - Наличие индикаторов рывка - Точки крепления на плечевых лямках для вертикальной эвакуации - Длина стропа С: <u>используется на доводящий звено</u> - Длина стропа 150 – 200 см; - Карбина с раскрытием от 110 мм - Материал карабина дюралюминевый сплав - Тип стропа - Канат - Регулирование длины - С амортизатором - Температурный режим : -50 до +50 - Назначение стропа : Страховочный , Удерживающий - Вес не более 2700 гр - Масса не более 196 - Максимальная разрывная нагрузка 25 kN - Поперечная разрывная нагрузка 7 kN - Максимальное раскрытие 16 мм - Диаметр прутка 10 мм - Материал сталь - Масса не более 170 - Материал нержавеющей сталь - Допустимая нагрузка по основной оси 25 kN - Допустимая нагрузка поперек 10 kN - Открытие замка (d) 10 мм - Размер (53–62 см); - вентилируемая; - функция регулировки размера оголовья с помощью ролика; - Температурный диапазон использования от –10 до +50 °С; - Защита от боковой деформации - Материал корпуса каски - ABS - Материал подвесной системы - Полиэстер - Объем - от 25 л. ; - Материал для износостойкий ПВХ дополнительно усилено пластиком для я, увеличения срока службы и удобства размещения сумки на затылке - Наличие ремня для переноски.	Блокирующий		EN 338; EN 337 TC 019/2011, ГОСТ Р EN 361-2008, ГОСТ Р EN 355-2008, ГОСТ Р EN 354-2019, EN 813; EN 1497; CE 1019	Наличие инструкции по эксплуатации, сертификат.
TX-2	Строп веревочный двойной регулируемый с амортизатором	- Карбина с раскрытием от 110 мм - Материал карабина дюралюминевый сплав - Тип стропа - Канат - Регулирование длины - С амортизатором - Температурный режим : -50 до +50 - Назначение стропа : Страховочный , Удерживающий - Вес не более 2700 гр - Масса не более 196 - Максимальная разрывная нагрузка 25 kN - Поперечная разрывная нагрузка 7 kN - Максимальное раскрытие 16 мм - Диаметр прутка 10 мм - Материал сталь - Масса не более 170 - Материал нержавеющей сталь - Допустимая нагрузка по основной оси 25 kN - Допустимая нагрузка поперек 10 kN - Открытие замка (d) 10 мм - Размер (53–62 см); - вентилируемая; - функция регулировки размера оголовья с помощью ролика; - Температурный диапазон использования от –10 до +50 °С; - Защита от боковой деформации - Материал корпуса каски - ABS - Материал подвесной системы - Полиэстер - Объем - от 25 л. ; - Материал для износостойкий ПВХ дополнительно усилено пластиком для я, увеличения срока службы и удобства размещения сумки на затылке - Наличие ремня для переноски.	Блокирующий		ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 354-2019, ГОСТ Р EN 355-2008	Наличие инструкции по эксплуатации, сертификат.
TX-3	Карабин “Стальной Овал” с муфтой	- Карбина с раскрытием от 110 мм - Материал карабина дюралюминевый сплав - Тип стропа - Канат - Регулирование длины - С амортизатором - Температурный режим : -50 до +50 - Назначение стропа : Страховочный , Удерживающий - Вес не более 2700 гр - Масса не более 196 - Максимальная разрывная нагрузка 25 kN - Поперечная разрывная нагрузка 7 kN - Максимальное раскрытие 16 мм - Диаметр прутка 10 мм - Материал сталь - Масса не более 170 - Материал нержавеющей сталь - Допустимая нагрузка по основной оси 25 kN - Допустимая нагрузка поперек 10 kN - Открытие замка (d) 10 мм - Размер (53–62 см); - вентилируемая; - функция регулировки размера оголовья с помощью ролика; - Температурный диапазон использования от –10 до +50 °С; - Защита от боковой деформации - Материал корпуса каски - ABS - Материал подвесной системы - Полиэстер - Объем - от 25 л. ; - Материал для износостойкий ПВХ дополнительно усилено пластиком для я, увеличения срока службы и удобства размещения сумки на затылке - Наличие ремня для переноски.	Блокирующий		ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 354-2019, ГОСТ Р EN 355-2008	Наличие инструкции по эксплуатации, сертификат.
TX-4	Карабин-рапида нержавеющей сталь	- Карбина с раскрытием от 110 мм - Материал карабина дюралюминевый сплав - Тип стропа - Канат - Регулирование длины - С амортизатором - Температурный режим : -50 до +50 - Назначение стропа : Страховочный , Удерживающий - Вес не более 2700 гр - Масса не более 196 - Максимальная разрывная нагрузка 25 kN - Поперечная разрывная нагрузка 7 kN - Максимальное раскрытие 16 мм - Диаметр прутка 10 мм - Материал сталь - Масса не более 170 - Материал нержавеющей сталь - Допустимая нагрузка по основной оси 25 kN - Допустимая нагрузка поперек 10 kN - Открытие замка (d) 10 мм - Размер (53–62 см); - вентилируемая; - функция регулировки размера оголовья с помощью ролика; - Температурный диапазон использования от –10 до +50 °С; - Защита от боковой деформации - Материал корпуса каски - ABS - Материал подвесной системы - Полиэстер - Объем - от 25 л. ; - Материал для износостойкий ПВХ дополнительно усилено пластиком для я, увеличения срока службы и удобства размещения сумки на затылке - Наличие ремня для переноски.	Блокирующий		EN 362:2004 ; ТР ТС 019/2011	Наличие инструкции по эксплуатации, сертификат.
TX-5	Каска альпинистская вентилируемая	- Карбина с раскрытием от 110 мм - Материал карабина дюралюминевый сплав - Тип стропа - Канат - Регулирование длины - С амортизатором - Температурный режим : -50 до +50 - Назначение стропа : Страховочный , Удерживающий - Вес не более 2700 гр - Масса не более 196 - Максимальная разрывная нагрузка 25 kN - Поперечная разрывная нагрузка 7 kN - Максимальное раскрытие 16 мм - Диаметр прутка 10 мм - Материал сталь - Масса не более 170 - Материал нержавеющей сталь - Допустимая нагрузка по основной оси 25 kN - Допустимая нагрузка поперек 10 kN - Открытие замка (d) 10 мм - Размер (53–62 см); - вентилируемая; - функция регулировки размера оголовья с помощью ролика; - Температурный диапазон использования от –10 до +50 °С; - Защита от боковой деформации - Материал корпуса каски - ABS - Материал подвесной системы - Полиэстер - Объем - от 25 л. ; - Материал для износостойкий ПВХ дополнительно усилено пластиком для я, увеличения срока службы и удобства размещения сумки на затылке - Наличие ремня для переноски.	Блокирующий		ТР ТС 019/2011 , ГОСТ EN 397-2012	Наличие инструкции по эксплуатации, сертификат.
TX-6	Баг.л малый велосиподательный, предназначен для транспортировки и хранения инструмента и снаряжения.	- Карбина с раскрытием от 110 мм - Материал карабина дюралюминевый сплав - Тип стропа - Канат - Регулирование длины - С амортизатором - Температурный режим : -50 до +50 - Назначение стропа : Страховочный , Удерживающий - Вес не более 2700 гр - Масса не более 196 - Максимальная разрывная нагрузка 25 kN - Поперечная разрывная нагрузка 7 kN - Максимальное раскрытие 16 мм - Диаметр прутка 10 мм - Материал сталь - Масса не более 170 - Материал нержавеющей сталь - Допустимая нагрузка по основной оси 25 kN - Допустимая нагрузка поперек 10 kN - Открытие замка (d) 10 мм - Размер (53–62 см); - вентилируемая; - функция регулировки размера оголовья с помощью ролика; - Температурный диапазон использования от –10 до +50 °С; - Защита от боковой деформации - Материал корпуса каски - ABS - Материал подвесной системы - Полиэстер - Объем - от 25 л. ; - Материал для износостойкий ПВХ дополнительно усилено пластиком для я, увеличения срока службы и удобства размещения сумки на затылке - Наличие ремня для переноски.	Не блокирующий		Нет требований	Нет требований
Требования к Поставщику						
ТкП-1	Авторизационное письмо (МАФ)	Если поставщик не является производителем, то необходимо включить в состав заявки наличие сертификат о дилерстве или дистрибуции или гарантийного письма от производителя, подтверждающего полномочия на участие на данном конкурсе, по форме указаном в Приложении №3. Документы должны быть предоставлены для всех Производителей (Торговых марок брендов) товаров указанных в Приложении №2.	Блокирующий			Авторизационное письмо (МАФ)
ТкП-2	Сроки поставки оборудования	Срок поставки товара не более 90 календарных дней с момента оплаты аванса.	Блокирующий			Гарантийное письмо
Требования к Гарантийному обеспечению						
ТГО-1	Гарантийный срок	Срок, в течении которого Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в соответствии с техническими условиями на товар (Гарантийный срок), определяется Технико-коммерческим предложением и должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Поставителем товарного акта приема-передачи.	Блокирующий			Гарантийное письмо

Несоответствие или частичное соответствие блокирующим требованиям повлечет за собой дисквалификацию участника.

КРИТЕРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ									
№	Предмет ОНП:	Инициатор:	Закупка страховочного снаряжения для выполнения работ на кровлях зданий и сооружений по прокладке и обслуживанию ВОЛС сети ГТТХ в Ферганской и Анджанской областях ООО «UMS»						
			ТБ/ЭС/ОЭТС						
Техническая оценка осуществляется на основании документов технического задания. Предложения участников должны полностью соответствовать требованиям технического задания. Предложения участников, не прошедшие техническую оценку, будут дисквалифицированы. Для блокирующих критериев отбора участник должен предоставлять полное соответствие по всем требованиям. Несовпадение или частичное соответствие блокирующим требованиям потребностям участника. Максимальное количество баллов по техническим требованиям составляет 8,15. Набранный участник балл включает в себя сумму набранных баллов по нижеприведенным критериям.									
	Критерий/ категория	Пункт СоС (№ требования)	Балл	Максимальный балл	Блокирующий/ Не блокирующий параметр	Оценка (балл)	Документы, необходимые для осуществления оценки	Примечание	
Технические характеристики: Основные требования									
1	Страховочная система (целиковая), для позиционирования в рабочем положении и удержания от падения	ТХ-1	1		Блокирующий	Соответствует – 1 Не соответствует – Блок	Заполненная «Таблица соответствия, согласно Приложения №1, Спецификация, Техническая документация, фото.	Техническая оценка осуществляется на основании документов технической части. Предложения участников должны полностью соответствовать требованиям технического задания. Предложения соответствовать требованиям технического задания. Предложения участников, не прошедшие техническую оценку, будут дисквалифицированы.	Для блокирующих критериев отбора участник должен предоставлять полное соответствие по всем требованиям. Несовпадение или частичное соответствие блокирующим требованиям потребностям участника. Максимальное количество баллов по техническим требованиям составляет 8,15. Набранный участник балл включает в себя сумму набранных баллов по нижеприведенным критериям.
		ТХ-2	1		Блокирующий	Соответствует – 1 Не соответствует – Блок	Заполненная «Таблица соответствия, согласно Приложения №1, Спецификация, Техническая документация, фото.		
		ТХ-3	1		Блокирующий	Соответствует – 1 Не соответствует – Блок	Заполненная «Таблица соответствия, согласно Приложения №1, Спецификация, Техническая документация, фото.		
		ТХ-4	1		Блокирующий	Соответствует – 1 Не соответствует – Блок	Заполненная «Таблица соответствия, согласно Приложения №1, Спецификация, Техническая документация, фото.		
		ТХ-5	1		Блокирующий	Соответствует – 1 Не соответствует – Блок	Заполненная «Таблица соответствия, согласно Приложения №1, Спецификация, Техническая документация, фото.		
2	Каска альпинистская вентилируемая	ТХ-6	0,15		Не блокирующий	Соответствует – 0,15	Заполненная «Таблица соответствия, согласно Приложения №1, Спецификация, Техническая документация, фото.	Техническая оценка осуществляется на основании документов технической части. Предложения участников должны полностью соответствовать требованиям технического задания. Предложения соответствовать требованиям технического задания. Предложения участников, не прошедшие техническую оценку, будут дисквалифицированы.	Для блокирующих критериев отбора участник должен предоставлять полное соответствие по всем требованиям. Несовпадение или частичное соответствие блокирующим требованиям потребностям участника. Максимальное количество баллов по техническим требованиям составляет 8,15. Набранный участник балл включает в себя сумму набранных баллов по нижеприведенным критериям.
		ТХ-1	1		Блокирующий	Соответствует – 1 Не соответствует – Блок	Заполненная «Таблица соответствия, согласно Приложения №1, Спецификация, Техническая документация, фото.		
3	Автоматическое письмо (МАР)	ТХ-1	1		Блокирующий	Соответствует – 1 Не соответствует – Блок	Заполненная «Таблица соответствия, согласно Приложения №1, Спецификация, Техническая документация, фото.	Техническая оценка осуществляется на основании документов технической части. Предложения участников должны полностью соответствовать требованиям технического задания. Предложения соответствовать требованиям технического задания. Предложения участников, не прошедшие техническую оценку, будут дисквалифицированы.	Для блокирующих критериев отбора участник должен предоставлять полное соответствие по всем требованиям. Несовпадение или частичное соответствие блокирующим требованиям потребностям участника. Максимальное количество баллов по техническим требованиям составляет 8,15. Набранный участник балл включает в себя сумму набранных баллов по нижеприведенным критериям.
		ТХ-2	1		Блокирующий	Соответствует – 1 Не соответствует – Блок	Заполненная «Таблица соответствия, согласно Приложения №1, Спецификация, Техническая документация, фото.		
Требования к Гарантийному обеспечению									

4	Гарантийный срок	ТГО-1	1	Бюкмурулуш	Соответствует – 1 Не соответствует – Бюк	Участник должен представить гарантийное письмо, что Срок, в течение которого Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого товара в соответствии с техническими условиями на товар (Гарантийный срок), определяется Технико-коммерческим предложением и должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания Покупателем товарного акта приема-передачи.
	Всего		8,15	8,15		
	Итого					

Разработано:

Эксперт отдела транспортной сети

Гайфутдинов З.Р.



Согласовано:

Начальника отдела транспортной сети

Шералиев У. А.



Директор департамент эксплуатации сети

Усманов Б. Х.

