

Приложение №2 к Техническому заданию
Требования к техническим характеристикам и стандартам страховочного снаряжения для выполнения работ на кровлях зданий и сооружений по прокладке и обслуживанию ВОЛС сети FTTx, в Ферганской и Андижанской областях ООО «УМС»

№	Описание позиции	Технические требования	Требование к стандартам	Требование к инструкции	кол-во
1	Страховочная система (целиковая), для позиционирования в рабочем положении и удержания от падения	- Обхват в бёдрах: 50–65 см; - Обхват в поясе: 83–120 см; - Рост: 175–190 см; - Вес: не более 2600 г; - Наличие спинной и грудной точки крепления (D-ring) - не менее двух петель для крепления доп снаряжения; - максимальная нагрузка не менее 150 кг. - не менее 4 быстроразъемных пряжек фаст (2 на бедрах и 2 на поясе) - Наличие индикаторов рывка - Точки крепления на плечевых лямках для вертикальной эвакуации - Точка типа С изготовлена из дюралюминиевого сплава	EN 358; EN 3TP TC 019/2011, ГОСТ Р EN 361-2008, ГОСТ Р EN 358-2008, ГОСТ Р 58194-2018/EN 813:200861; EN 813; EN 1497; CE 1019	Наличие инструкции по эксплуатации, сертификат.	5
2	Строп веревочный двойной регулируемый с амортизатором	- Длина стропа 150 – 200 см. - Карабины с раскрытием от 110 мм - Материал карабина дюралюминиевый сплав - Тип стропа - Канат - Регулирование длины - С амортизатором - Температурный режим : -50 до +50 - Назначение стропа :Страховочный , Удерживающий - Вес не более 2700 гр	TP TC 019/2011, ГОСТ EN 354-2019, ГОСТ Р EN 355-2008	Наличие инструкции по эксплуатации, сертификат.	10
3	Карабин "Стальной Овал" с муфтой	- Масса не более 196 - Максимальная разрывная нагрузка 25 kN - Поперечная разрывная нагрузка 7 kN - Максимальное раскрытие 16 мм - Диаметр прутка 10 мм - Материал сталь	TP TC 019/2011, ГОСТ EN 362-2008,	Наличие инструкции по эксплуатации, сертификат.	20
4	Карабин-рапид нержавеющая сталь	- Вес 170 г - Материал нержавеющая сталь - Допустимая нагрузка по основной оси 25 kN - Допустимая нагрузка поперек 10 kN - Открытие защелки (d) 10 мм	EN 362:2004 ; TP TC 019/2011	Наличие инструкции по эксплуатации, сертификат.	10
5	Каска альпинистская вентилируемая	- Размер (53–62 см); - вентилируемая; - функция регулировки размера оголовья с помощью ролика; - полая компоновка каски, из ABS пластика - Температурный диапазон использования от –10 до +50 °С. - Защита от боковой деформации - Материал корпуса каски - ABS - Материал подвесной системы - Полиэстер	TP TC 019/2011 , ГОСТ EN 397-2012	Наличие инструкции по эксплуатации, сертификат.	5
6	Баул малый вспомогательный, предназначен для транспортировки и хранения инструмента и снаряжения.	- Объем - от 25 л .; - Материал дна износостойкий ПВХ дополнительно усилено пластиком для увеличения срока службы и удобства размещения сумки на земле - Наличие ремня для переноски.	Нет требований	Нет требований	5

Согласовано:

 Директор ДЭС
 Усманов Б. Х.

Согласовано:

 Начальник ОЭТС
 Шералиев У. А.

Составил:

 Эксперт ОЭТС
 Гайфутдинов З.Р.