

# КТО Шкафной кондиционер с компрессором PC3000D на 48V

№	Наименование характеристики	Требования	Участник-1	Участник-2
	Блокирующие		Соответствует / не соответствует	Соответствует / не соответствует
1	Гарантия на товар	36 месяцев		
2	Срок службы	Не менее 5 лет (60 месяцев)		
3	Номинальное напряжение (В)	48 постоянного тока		
4	Номинальная холодопроизводительность (Вт)	3000		
5	Номинальная потребляемая мощность (Вт)	950		
6	Максимальный ток (А)	20		
7	Тип хладагента (фреон) / заправка	134 / 700 г		
8	Диапазон температур окружающей среды	От -15°C до +55°C		
9	Диапазон относительной влажности	5-100%RH		
10	Температура хранения	От -40°C до +75°C		
11	Максимальный уровень шума (дБ)	65		
12	Огнезащитные свойства соответствует стандарту	UL94		
13	Защита от перенапряжения соответствует стандарту	IEC 61000-4-5		
14	Срок службы вентиляторов не менее (ч)	40 000		
15	Защита от перенапряжения постоянного тока(В)	59		
16	Защита от понижения напряжения постоянного тока(В)	42		
17	Вес (кг)	38.5		
18	Размер (В*Ш*Г включая фланцы) мм	783*479*300		
19	Размер проема двери для установки кондиционера мм	750*450		
	<b>Не блокирующий</b>			
20	Контроллер кондиционера поддерживает протокол RS 485 с выдачей сигналов согласно приложению №2			

Руководитель группы

подпись

А.В. Кожухов

Зам главного энергетика

подпись

Я.С. Карабаев

Заместитель директора  
департамента

подпись

Д.А. Атаматов

Директор департамента  
эксплуатации сети

подпись

Б.Х. Усманов

Начальник отдела

подпись

Б.Х. Отабоев